

CABO PARA CERCA ELÉTRICA

Indicado para instalações em Cerca elétrica, os cabos de Alta Isolação e Alta Tensão Conduutti são fabricados com condutores em **cobre estanhado flexível** o que evita a **oxidação dos condutores**. Isolação especial em PE sobreposta com capa externa em PVC garantindo máxima rigidez evitando corrente de fuga em centrais de 6Kv a 12Kv em distâncias máxima de 20 metros.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

Condutores: Cobre Estanhado Flexível

- **4mm:** 4 fios x 0,2158mm
- **5mm:** 7 fios x 0,2158mm
- **7mm:** 11 fios x 0,2158mm

Isolação:

- PEAD Especial

Capa:

- PVC com componentes Anti-Chama:



CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Resistencia Elétrica dos Condutores:

- **4mm:** 117,56 Ω /100m (máx).
- **5mm:** 67,18 Ω /100m (máx).
- **7mm:** 42,75 Ω /100m (máx).

TENSÃO DE APLICAÇÃO (Até 20 metros)

- **4mm:** 6kv a 20 metros max
- **5mm:** 8kv a 20 metros max
- **7mm:** 10kv - 12kv a 20 metros max

MASSA LÍQUIDA

- 4mm: 1,57 kg/100 metros
- 5mm: 2,29 kg/100 metros
- 7mm: 4.89 kg/100 metros

CODIFICAÇÃO E EMBALAGEM

- RL0050M - 7898918399520
- RL0100M - 7898918399537
- RL0050M - 7898918399544
- RL0100M - 7898918399551
- RL0050M - 7898918399568
- RL0100M - 7898918399575
- RL0050M - 7898918399599
- RL0100M - 7898918399605
- RL0050M - 7898918399506
- RL0100M - 7898918399513
- RL0050M - 7898918399476
- RL0100M - 7898918399483

COR

- Branco
- Branco
- Preto
- Preto
- Branco
- Branco
- Preto
- Preto
- Preto
- Preto
- Azul
- Azul

ITEM

- 4mm
- 4mm
- 4mm
- 4mm
- 5mm
- 5mm
- 5mm
- 5mm
- 7mm
- 7mm
- 7mm
- 7mm

A CONDUTTI se reserva no direito de alterar as informações aqui citadas sem prévio aviso.